








# DMZ2 SERIES Especificações

DMZ2 MODELO	40U	80U	120U	170U	240U	500U	700U	900U
PONTO DE ORVALHO (°C)	-40							
FLUXO DE AR (CFM)	23	47	70	106	165	294	412	530
FUNIS DISPONÍVEIS (LBS.)	33/55	110/165	220/330	440	660	880/1100	1540	2420/1980
VOLUME DO FUNIL (FT <sup>3</sup> )	0.88/1.4	3.0/4.4	6.0/8.8	12.0	17.6	24/30	41	53/65
BOMBA DE SECAGEM (kW)	.50	.85	1.55	1.75	2.55	2.55x2	2.55x3	6.3x2
BOMBA DA REGENERAÇÃO (kW)	.057	.113		.420	1.15	1.15x2	1.15x3	0.75
RESISTÊNCIA DE SECAGEM (kW)	1.5 (2.1H)	2.4 (4.0H)	3.3 (6.0H)	4.0 (7.8H)	6.0 (12.4H)	12.4 (23H)	18 (30H)	24 (40H)
RESISTÊNCIA DE REGENERAÇÃO (kW)	1.5	2.4	3.1	5.8	7.7	6.6x2	6.6x3	23.1
ROTOR	Zeolite							
MOTOR DA RESISTÊNCIA (kW)	.015					.025x2	.025x3	.090
AFTERCOOLER (GPM)	1.5	3.7	4.0	5.2	10.5	16	26.5	
CONEXÃO DO AFTERCOOLER (IN)	3/8"				1"	1"	1.25"	
CONTROLADOR	Microprocessador c/PID Heating							
TEMPORIZADOR	Range: 10-min à 99hrs 50min							
ALARME E PROTEÇÕES	Superaquecimento, Desarme térmico, Fase reversa, Arrefecimento automático							
TENSÕES (VOLTS)	230V or 460V 3ph, 60Hz							
TEMPERATURA MÁXIMA	130°C (H-180°C)							
DISJUNTOR - A (230/460V)	20/20	30/40	40/50	50/30	75/40	125	175	225
MODELO DE ALTA TEMPERATURA				60/40	100/50	125	200	225
Peso (LBS)	264	352	440	760	800	1518	1980	2420
Dimensões aproximadas (INCHES) 17x22x52H	20x28x53H		31x35x72H		33x51x88H	33x67x88	56x58x88H	
Opcionais disponíveis	Temporizador semanal, medidor de ponto de orvalho, alarme de filtro, Floor Frame, V-Box, funil isolado							

## Dimensões do secador portátil LxWxH (inches)


DMZ2-40-15	37 x 27 x 56H
DMZ2-40-25	37 x 31 x 62H
DMZ2-80-50	45 x 31 x 72H
DMZ2-120-75	45 x 34 x 72H
DMZ2-120-100	45 x 34 x 78H
DMZ2-120-150	50 x 44 x 84H
DMZ2-170-150	67 x 44 x 84H
DMZ2-170-200	67 x 44 x 94H
DMZ2-240-250	67 x 47 x 96H
DMZ2-240-300	67 x 47 x 102H



Contact Matsui America for dimensions of larger units

## Dimensões externas do secador de funil (inches)

MODEL	A	B	C
HD-15	11	24	25
HD-25	16	30	36
HD-50	16	30	46
HD-75	20	33	45
HD-100	20	33	53
HD-150	26	42	55
HD-200	26	42	64
HD-250	31	48	65
HD-300	31	48	71
HD-400	37.4	58.4	84
HD-500	51.4	58.4	93.2
HD-700	45.2	66.6	99.8
HD-900	45.2	69	112.4
HD-1100	51	76.3	110.5



Matsui Brasil

<https://www.matsuiamerica.com/?lang=pt-pt>

Matsui Brasil

Rua Maria Mercedes Serrano Munhoz Gallo, R. São Lucas, Vinhedo - SP, 13285-334 |

T +55 3030-3422 |